

OSAKA *Industrial*



OPC 20101-C 10 mm MATKAP



Tek Yön	
Uzunluk	: 185 mm
Mandren Kapa.:	10 mm
Mandren Bağlantısı	: 3/8 24 UNF
Boşta Devir	: 2.600 rpm
Ses Şiddeti	: 83 dB (A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115psi (6.2-8,0 atü)
Ağırlık	: 1,10 kg

OPC 20201-C 10 mm MATKAP

160 \$



Sağ-Sol	
Uzunluk	: 185 mm
Mandren Kapa.:	10 mm
Mandren Bağlantısı	: 3/8 24 UNF
Boşta Devir	: 1.800 rpm
Ses Şiddeti	: 83 dB (A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115 psi (6.2-8,0 atü)
Ağırlık	: 1,10 kg

OPC 40206-C 6 mm TORNAVİDA

170 \$



Uzunluk	: 196 mm
Soket Kapa.	: 1/4"
Vida Capi	: 6 mm
Max. Torks	: 13 kg/m
Boşta Devir	: 1.800 dak./dev.
Ses Şiddeti	: 83 dB (A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 174 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115psi (6.2-8,0 atü)
Ağırlık	: 1,10kg

OPC 40208-C 8 mm TORNAVİDA

195 \$



Uzunluk	: 196 mm
Soket Kapa.	: 1/4"
Vida Capi	: 6 mm
Max. Torks	: 18 kg/m
Boşta Devir	: 800 dak./dev.
Ses Şiddeti	: 83 dB (A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115psi (6.2-8,0 atü)
Ağırlık	: 1,30kg

OPC 44306 6 mm TORNAVİDA

940 \$



Shut Off	
Uzunluk	: 196 mm
Soket Kapa.	: 1/4"
Vida Capi	: 6 m
Max. Torks	: 0,7-50 kg./cm.
Boşta Devir	: 1.400 dak./dev.
Ses Şiddeti	: 83 dB (A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115 psi (6.2-8,0 atü)
Ağırlık	: 1,30 kg

OPC 43205 TORNAVİDA

580 \$



Shut Off	
Uzunluk	: 196 mm
Soket Karesi	: 1/4"
Vida Çapı	: 5 mm
Tork	: 5-30 m/kg
Boşta Devir	: 1.700 rpm
Ses Şiddeti	: 85 dB(A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı	: 90 psi (6.2 atü)
Ağırlık	: 0,80 kg

OPC 43206 TORNAVİDA

550 \$



Shut Off	
Uzunluk	: 220 mm
Soket Karesi	: 1/4"
Vida Çapı	: 6 mm
Tork	: 7-50 m/kg
Boşta Devir	: 1,000 rpm
Ses Şiddeti	: 85 dB (A)
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı	: 90 psi (6.2 atü)
Ağırlık	: 0,90 kg

OPC 55214 1/2" CIRCİR

240 \$



Uzunluk	: 266 mm
Civata Çapı	: 12 mm
Soket Karesi	: 1/2"
Max. Torks	: 9.5 kg/m
Boşta Devir	: 300 rpm
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 180 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 0,88 kg

OPC 55212 1/2" CIRCİR

132 \$



Uzunluk	: 210 mm
Civata Çapı	: 12 mm
Soket Karesi	: 1/2"
Max. Torks	: 9.5 kg/m
Boşta Devir	: 300 rpm
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 125 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 1,20 kg

OPC 50238-C 3/8" SOMUN SÖKME

210 \$



İkiz Çekiç	
Uzunluk	: 266 mm
Civata Çapı	: 12 mm
Soket Karesi	: 1/2"
Max. Torks	: 35 kg/m
Boşta Devir	: 10,000 rpm
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 113 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 1,20 kg

OPC 51212-C 1/2" SOMUN SÖKME

215 \$



İkiz Çekiç	
Uzunluk	: 190 mm
Civata Çapı	: 19 mm
Soket Karesi	: 1/2"
Max. Torks	: 139.5 kg/m
Boşta Devir	: 7,500 rpm
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 180 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 1,97 kg

OPC 57214 14 mm KOMBİNE

920 \$



Uzunluk	: 340 mm
Kapasite	:
10-11-12-13-14 mm	
Max.Torq	: 25 Nm
Boşta Devir	: 170 rpm
Vibrasyon	: < 1,60 m/san
Hortum Çapı	: 10,0 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Gürültü Perdesi	: 75 dB (A)
Hava Tüketimi	: 125 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 1,80 kg

OPC 57212 12 mm KOMBİNE



Uzunluk	: 300 mm
Kapasite	:
6-7-8-10-11-12 mm	
Max. Torq	: 10 Nm
Boşta Devir	: 120 rpm
Vibrasyon	: < 1,30 m/san
Hortum Çapı	: 9,5 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 120 lt/dk
Gürültü Perdesi	: 70 dB (A)
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 1,30 kg

OPC 60115-C 115 mm AVUÇ TAŞLAMA

264 \$



Uzunluk	: 238 mm
Taş Çapı	: 115 mm
Ses Şiddeti	: 83 dB(A)
Boşta Devir	: 10,000 rpm
Güç	: 0.52 kWA
Hortum Çapı	: 11 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 190 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 2,00 kg

OPC 60225-C 115 mm AVUÇ TAŞLAMA

280 \$



Ksici	
Uzunluk	: 400 mm
Taş Çapı	: 115 mm
Ses Şiddeti	: 84 dB(A)
Boşta Devir	: 17,000 rpm
Güç	: 0.52 kWA
Hortum Çapı	: 11 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 170 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 1,82kg

OPC 60118 180 mm TAŞLAMA

497 \$



Uzunluk	: 238 mm
Taş Çapı	: 180 mm
Boşta Devir	: 7,000 rpm
Güç	: 1.52 kWA
Hortum Çapı	: 16 mm
Hava Giriş Nipeli	: 3/8"
Hava Tüketimi	: 1,590 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 3,40 kg

OPC 60230 230 mm TAŞLAMA

584 \$



Uzunluk	: 238 mm
Taş Çapı	: 230 mm
Boşta Devir	: 5,900 rpm
Güç	: 2.00 kWA
Hortum Çapı	: 19 mm
Hava Giriş Nipeli	: 3/8"
Hava Tüketimi	: 1,700 lt/dk
Çalışma Basıncı:	
90-115 psi (6.2-8,0 atü)	
Ağırlık	: 3,80 kg

OPC 64504 BANT ZIMPARA

420 \$



Uzunluk	: 400 mm
Zımpara Çapı	: 30X540 mm
Boşta Devir	: 12,000 rpm
Hortum Çapı	: 10.00 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 255 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115 psi (6.2-8,0 atü)
Ses Şiddeti	: 80 dB(A)
Ağırlık	: 1,20 kg

OPC 65110-C TEL ZIMPARA

304 \$



Uzunluk	: 210 mm
Zımpara Çapı	: 30x540 mm
Boşta Devir	: 3,500 rpm
Hortum Çapı	: 10.00 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 255 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115 psi (6.2-8,0 atü)
Ses Şiddeti	: 80 dB(A)
Ağırlık	: 1,20 kg

OPC 61117 6 mm KALIPÇI

230 \$



Uzunluk	: 193 mm
Pens Çapı	: 6 mm
Taş Çapı	: 38.00 mm
Boşta Devir	: 21,000 rpm
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 185 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90 psi (6.2 atü)
Güç kWA	: 0,40
Ağırlık	: 0,60 kg

OPC 61116 6 mm KALIPÇI

132 \$



Uzunluk	: 180 mm
Pens Çapı	: 6 mm
Taş Çapı	: 38.00 mm
Boşta Devir	: 32,000 rpm
Hortum Çapı	: 10 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 175 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90 psi (6.2 atü)
Güç kWA	: 0,37
Ağırlık	: 0,62 kg

OPC 62103-C 150 mm ZIMPARA

235 \$



Vibrasyon	: 2.5 mm
Ordital Çapı	: 5 mm
Taban Çapı	: 125-150 mm
Boşta Devir	: 0-11,000 rpm
Hortum Çapı	: 11.00 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 151 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115 psi (6.2-8,0 atü)
Ses Şiddeti	: 76 dB(A)
Ağırlık	: 0,78 kg

OPC 62223-C 150 mm ZIMPARA

245 \$



Vibrasyon	: < 2,5 mm
Ordital Çapı	: 5 mm
Taş Çapı	: 125-150 mm
Boşta Devir	: 0-10,000 rpm
Hortum Çapı	: 11.00 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4"
Hava Tüketimi	: 151 lt/dk
Çalışma Basıncı:	90-115 psi (6.2-8,0 atü)
Ses Şiddeti	: 85 dB(A)
Ağırlık	: 2,30 kg